

BESTEKOMSCHRIJVING - KLASSIEKE GRASBETONTEGELS 60X40 GENT - STANDAARD

BESTEKOMSCHRIJVING

Voor de afmetingen en kleuren van deze grasbetontegels verwijzen we naar de volgende pagina's.

De grasbetontegel heeft aan de bovenzijde 8 perforaties met gelijke diameter (90 x 90 mm). Aan de zijkanten van de tegels zijn 6 halve holtes voorzien, zodoende worden bij aaneensluiting van de grasbetontegels gelijksoortige verticale holtes gevormd. Na het aanleggen van de bestrating worden deze holtes gevuld met voegmateriaal met een drainerend vermogen (vb. split 1/3 of 2/5) of met teelaarde voor grasgroei.

De vervaardiging van de stenen en tegels gebeurt volgens het principe van de voorverdichting. Het verdichten van deklaag en onderlaag verloopt in één bewerking en verbindt beide lagen onverbrekkelijk. De structuur van beide lagen is dicht en eenvormig in de massa.

De betonsamenstelling van de onderlaag bestaat uit een cement type cem II/B-S 52,5 en zandsteen. Dit sedimentair gesteente is uitermate slijtvast, heeft een zeer goede mechanische weerstand en is goed bestand tegen chemische invloeden.

De betonsamenstelling van de deklaag bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42 n la of CEM I 52,5 wit (afhankelijk van de kleur van de deklaag), eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten. De kleur van de deklaag wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven. De deklaag is door en door gekleurd in de massa.

De stenen en tegels worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer opgeslagen.

De stenen en tegels zijn vervaardigd conform de PTV 126 "Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen" en dragen het BENOR keurmerk.

Voor de aanvang van de levering dient een kleurstaal ter goedkeuring voorgelegd. De kleur en de afmetingen stemmen overeen met het staal aanwezig op het kantoor van de ontwerper en/of opdrachtgevend bestuur.

MARKERINGSDOP (optioneel)


Door markeringsdoppen in de holle ruimtes van de grasbetontegels te plaatsen, ontstaat een duidelijke en duurzame belijning. De markeringsdoppen zijn vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en zijn voorzien van inwendige verstevigingsribben. Hierdoor kunnen deze markeringsdoppen zonder problemen de belasting van parkerende wagens aan.

KLASSIEKE GRASBETONTEGELS 60X40 GENT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Begroeibaar opp. (%)	Belastingsklasse
60x40x10 ^{1,2}	36,00	4,17	40,10	BC4
60x40x12 ^{1,2}	40,00	4,17	40,10	BC5

1 Ook kunststof markeringsdoppen verkrijgbaar.

2 Voor meer info aangaande de toepassing, sterkteklasse en plaatsing van dit product, gelieve contact op te nemen met onze commerciële dienst.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

BESTEKOMSCHRIJVING - KLASSIEKE GRASBETONTEGELS 60X40 GENT - STANDAARD

STRUCTUREN

De productlijn Klassieke grasbetontegels 60x40 Gent is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

KLEUREN

STANDAARD



Grijs

Antraciet

Rood

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.