BESTEKOMSCHRIJVING NEVERGREEN STENEN STANDAARD

BESTEKOMSCHRIJVING

Voor de afmetingen en kleuren van deze stenen en tegels verwijzen we naar de volgende pagina's.

De Nevergreen stenen hebben een verjonging ingewerkt in het model waardoor er bij het aanleggen van de verharding een optimale voeg ontstaat van 5,5 mm x 30 mm (b x h). Door het opvoegen van deze voeg met een geschikt voegmiddel wordt een onkruidvrije en onderhoudsarme bestrating gerealiseerd.

De vervaardiging van de stenen en tegels gebeurt volgens het principe van de voorverdichting. Het verdichten van deklaag en onderlaag verloopt in één bewerking en verbindt beide lagen onverbrekelijk. De structuur van beide lagen is dicht en eenvormig in de massa.

De betonsamenstelling van de onderlaag bestaat uit een cement type cem II/B-S 52,5 en zandsteen. Dit sedimentair gesteente is uitermate slijtvast, heeft een zeer goede mechanische weerstand en is goed bestand tegen chemische invloeden.

De betonsamenstelling van de deklaag bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42 n la of CEM I 52,5 wit (afhankelijk van de kleur van de deklaag), eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten. De kleur van de deklaag wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven. De deklaag is door en door gekleurd in de massa.

De stenen en tegels worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer opgeslagen.

De stenen en tegels zijn vervaardigd conform de NBN EN1338 en dragen het BENOR of KOMO keurmerk.

Voor de aanvang van de levering dient een kleurstaal ter goedkeuring voorgelegd. De kleur en de afmetingen stemmen overeen met het staal aanwezig op het kantoor van de ontwerper en/of opdrachtgevend bestuur.

NEVERGREEN STENEN 20X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m^2	Velling (mm)
20x20x8	7,30	25	2/2



NEVERGREEN STENEN 22X22

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m^2	Velling (mm)
22x22x8	8,74	20,5	2/2



NEVERGREEN STENEN 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m^2	Velling (mm)
22x11x8	4,45	41	2/2
22x11x10	5,06	41	2/2



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

BESTEKOMSCHRIJVING NEVERGREEN STENEN STANDAARD

STRUCTUREN

De productlijn Nevergreen stenen is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

KLEUREN

STANDAARD

Grijs


Antraciet

Wit

Geel-brons

Rood

Paars

Mangaan

Natuurbruin

Groen


Blauw

Grijsgenuanceerd

Rood-zwart

Bruin-zwart

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

Dellestraat 41 I 3550 Heusden-Zolder I T +32 13 530 500 I info@stradus.be I www.stradus.be